



## LED Beryll

- Professionelle LED-Arbeitsplatz-Stehleuchte im filigranen, modernen Design
- Optimale direkte und indirekte Ausleuchtung: 52% Direktlicht / 48% Indirektlicht
- Langer Leuchtenkopf für präzise Ausleuchtung der Arbeitsfläche
- ON/OFF-Schalter am Leuchtenkopf
- Entblendung des Lichts durch Diffusor mit mikroprismatischer Struktur
- Einfach und schnell montierbar



### Technische Daten

Leuchtmittel:	LED 50W
Gewichteter Energieverbrauch:	50 kWh / 1000 h
Spannung:	200 – 240 V AC
Lichtstrom:	3970 Lumen, 2070 lm direkt / 1900 lm indirekt
Lichtausbeute:	83 Lumen/Watt
Farbtemperatur:	4200 Kelvin (neutralweiss), max. 3 Mac-Adam Ellipse
Max. Beleuchtungsstärke:	1080 Lux (Messabstand 105 cm)
Farbwiedergabeindex (Ra):	> 80
Lebensdauer:	50 000 Stunden
Höhe:	1800 mm
Leuchtenfuss:	450 mm Länge x 180 mm Breite
Leuchtenkopf:	984 mm Länge x 65 mm Breite x 35 mm Höhe
Kabellänge:	2.0 m
Nettogewicht:	6.95 kg
Material:	Aluminium, Eisen, PS, PC
Verpackung:	weisse Verpackung mit farbiger Etikette 1 Paket: 185 x 23 x 10 cm, 8.5 kg, Gurtmass: 251 cm

**Artikel-Nummer:** **41-5010.705.CH weiss**  
**41-5010.706.CH schwarz**

