



<b>Bestückung</b>	LED-Modul - Energieeffizienzklasse A+
<b>Farbwiedergabe (Ra)</b>	> 80
<b>Farbtemperatur</b>	3000 K
<b>Betriebsgerät</b>	Elektronischer Konverter
<b>Anschlusswerte</b>	220-240 V; 50-60 Hz
<b>Netzanschlussleitung</b>	Schuko
<b>Leuchtgehäuse</b>	Acryl (PMMA), opal weiß
<b>Gewicht (netto)</b>	7.6 kg
<b>Leistungsaufnahme</b>	45 W
<b>Leuchtenlichtstrom</b>	4400 lm
<b>Leuchtenlichtausbeute</b>	97 lm/W
<b>Lampenabdeckung</b>	Acryl, weiß satiniert (PMMA) stufenlos dimmbar
<b>Schutzklasse</b>	I
<b>Normen</b>	EN 60598-1, EN 60598-2-25
<b>Besonderheiten</b>	Direkt- und Indirektlicht, Stofflampenschirm, stufenlos dimmbar, Zugschalter
<b>Befestigung</b>	Stehfuß (Boden)
<b>Entblendung</b>	siehe Lampenabdeckung
<b>Schutzart</b>	IP 20
<b>Bestell-Nr.</b>	D15951000 - anthrazit

## Lichtverteilung

